

# SILITUBE® X

## GUAINA ANTIFUOCO

Guaina trecciata in fibra minerale  
Isolata in gomma silicone impermeabile ed ignifuga



### Applicazione

- Guaina ideale per proteggere ed isolare fasci cavi elettrici, condotte d'acqua, di gas, d'aria compressa o di fluidi idraulici, contro le aggressioni (presenza di fiamme, schizzi di metalli o vetro in fusione, altissime temperature occasionali, schizzi di vapore...) in industrie come:
  - >Siderurgia, fonderie, acciaierie, vetrerie.
  - >Chimica, petrolchimica.
  - >Costruzioni navali, ferroviarie.
  - >Costruzioni aeronautiche, spaziali.
  - >Qualsiasi ambiente aggressivo.

### Norme e Omologazioni

- Ispirata alle norme aeronautiche americane SAE.AS1055 e AS1072.
- IEC 60695-2-10 e IEC 60695-2-11.
- NF EN 45545-2.

### Caratteristiche

#### Generali

- Temperatura di servizio: -60 °C a +260 °C.
- Temperatura di punta: 30 min a 800 °C.  
15 min a 1100 °C.  
1 min a 1500 °C.
- Classificazione R22-R23 HL1, HL2 e HL3 secondo EN 45545-2
- La spessa treccia garantisce la protezione termica.
- Lo speciale isolamento di silicone conferisce impermeabilità e una grande resistenza alla fiamma, eventuali schizzi di metallo fuso etc...
- Eccellente flessibilità a basse temperature: SILITUBE® X non si indurisce, non si sfoglia e non si ammorbidisce.
- Leggero rigonfiamento in presenza di idrocarburi.
- Altissima flessibilità.

#### Chimiche

- Senza Alogeni.
- Prodotto garantito senza amianto.

#### Produzione standard

- Colore: rosso mattone.

### Opzioni

- Guaine tagliate su misura: consultateci.

#### Imballo

- Imballaggio su richiesta: consultateci.

#### Diametro interno\*\*

Riferimento SILITUBE® X	Valore nominale (mm)	Valore nominale (pollici)
X8	8	5/16"
X10	10	3/8"
X13	13	1/2"
X16	16	5/8"
X19	19	3/4"
X22	22	7/8"
X25	25	1"
X32	32	1"1/4"
X38	38	1"1/2"
X45	45	1"3/4"
X51	51	2"
X57	57	2"1/4"
X64	64	2"1/2"
X76	76	3"
X89	89	3"1/2"
X102	102	4"

#### SILITUBE® X

Spessore della guaina (mm)	Massa lineare approssimativa (kg/km)
4	120
4	140
4	200
4	220
4	340
4	360
4	380
4	480
4	680
4	720
4	750
4	1020
4	1280
4	1700
4	1800
4	1950

\* I nostri prodotti sono conformi in tutto o in parte ai criteri delle norme citate. Consultateci.

\*\* La flessibilità ed il forte spessore della parete della guaina SILITUBE® X non consentono di indicare le tolleranze per il diametro interno.



# SEVI KABEL