

CAVI A SPECIFICA CLIENTI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø esterno nominale mm.
SP1070	SEVIROBO 4 G 4 ² schermo gener + 2 TUBI PA 4 x 6 ² + 1 Quarta 0,5 ²	27,8 mm ± 5 %
46103	SEVIROBO-T® 5G2,5 ² BLG+2P0,25 ² BLI+4P0.50 ² + 4P0.34 ² BLI	
46104	SEVIROBO-T 5G4 ² BLG+2P0,25 ² BL+4P0.34BLI+3QUARTE 0.5 ² +TUBO PU F1	
SP1055	SEVI ROBO 2TUBI PA 4X6+3 QUARTE0.50 ² +4P0.34 ² BLI+2P0.25BLI+5G4 ²	26 mm
sp566	CAVO SEVIROBO®F COMPOSTO 4G2,5 ² +5X(2X0,25 ²) SCHERMATO	17 ÷ 18mm
30289b	SEVIROBO-T 9X2X0.25 (3coppie sing. scher.+6 coppie twist.) SCHERMATO Torsione Flessione	10 mm
37783	3G10+9X0,75 ² pinza saldatura	
SP1330	cavo FESTONE rinforzato 15 G 4 ² + 4 FibreOttiche 50/125	28,20mm ± 5%
SP52	SEVI ROBO 2X2,5+2X1+tubo PO guaina polimero robotico	13,8 mm
PU2370	Cavo Boe ferroviarie SEVI RESEAUX® protezione speciale carbonio eurobalise® sistemi segnalamento KER,ERTMS,KVB, EBICAB, RSDD	
SP608	SEVIROBO-F 4G2,5+13X0,5 schermato flessione	
SP1036	SEVIROBO T 4G6 ² +6X0.34 ² Guaina azzurra resistente a oli	11.9 ± 0.7 mm
SP1162	RG59 MINI COAX+14X0,25 ² +ARMATURA ACCAIO+ guaina esterna in polimero speciale alimentazioni video piattaforme off-shore	10.5 ±0.30 mm
SP1303	CSR-E HT sez. 3 x 0,22 ² Guaina esterna resistente ai raggi U.V.	3,7 ± 0,2 mm

61380	Piatto interno essiccatore SEVI PLAT-HT 12 X 1,5² 120°C	24,5mm x 6,6 mm ± 5%
SP992	VARPREN MVA-C-VA SEZ 6X0.25²	8,2 mm
SP993	VARPREN MVA-C-VA sez4X2.5² + 4X0.25² SCHERMATO GEN.150°C	12,6 mm
54735	PIATTO Interno Essiccatore 16G4²TEFLON/Sevipren 115°C	40,8 mm X 11,4 mm
54736	PIATTO Interno Essiccatore 12G4²+8X1,5² TEFLON/SEVIPREN 115°	41,3mm X 10.8 mm
SP1335	Cavo SEVIFLON M5BCN-CN5 2X20 AWG schermato PFA	3,9mm ± 0,3
SP1336	Cavo SEVICABLE PMC-E6 3G2,5 (rame stagnato)	8mm ± 0,5
SP1337	Cavo SEVICABLE PMC-E6 18 G 1,5(rame stagnato)	13,9mm ± 0,8
SP1304	CAVO MCBIEBE-CNE 4 G AWG8 CuNi NERO	19,6 mm
SP1305	CAVO MCBIEBE-MBE-CNE 4 X 2 X AWG20 CuNi Resolver Nero	14,4mm
61380	Piatto interno essiccatore SEVI PLAT-HT sez. 12 X 1,5² 120 °C	24,5mm x 6,6 mm ± 5%
SP992	VARPREN MVA-C-VA SEZ 6X0.25² SCHERMATO 150°C	8,2 mm
SP993	VARPREN MVA-C-VA sez4X2.5² + 4X0.25² SCHERMATO GEN.150°C	12,6 mm