

CAVI SPECIALI COMPOSTI Per Ripartitori Bus - Interbus - Profibus

Cavo Extraflessibile studiato e fabbricato in funzione delle Vostre esigenze di compatibilità con i principali sistemi: BUS, INTERBUS, PROFIBUS e con connettori del tipo M 12 ET M 23.



Forte della sua esperienza nel campo della robotica, la SEVI KABEL SRL ha risposto a una richiesta crescente di cavi dinamici per sensori - ripartitori - bus - studiati inizialmente per applicazioni statiche.



La SEVI KABEL SRL garantisce le caratteristiche elettriche (velocità di propagazione, capacità, attenuazione, diafonia) dei cavi BUS in applicazioni dinamiche dalle semplici flessioni in catene porta-cavi alle torsioni severe, come nel "polso" dei robots



I Nostri cavi rispondono perfettamente alle esigenze specifiche di ogni ambiente e in particolare nel settore automobilistico per esempio:

- Calpestio
- Abrasioni
- Residui di saldatura
- Olii da taglio
- Solventi



SEVIROBO TIPO INTERBUS REF. 42944	SEVIROBO TIPO PROFIBUS REF. 48003	SEVIROBO TIPO FOP COMPOSTO REF. 45633	SEVIROBO TIPO BUS CAN REF. 32782
3 G 1 ² + 1 X (2X0,25 ²) BLG	3 G 1 ² + 1 X (2X0,34 ²) BUS BLG	2 Fibre ottiche " Plastiche Multimode" + 3 X 0,75 ² BLI	2 x 1 ² + 1 X (2x0,25 ²) BUS BLI + 1 X (2X0,5 ²) + BLG
			
• ZC = 100 Ohms • Velocità di propagazione = 67% • Capacità delle coppie 800HZ: < 60 pF/m • Tensione di servizio: 250 V • Raggio di curv. dinamico: > 80mm	• 135 Ohms • Velocità di propagazione = 75% • Capacità delle coppie 800HZ: < 30 pF/m • Tensione di servizio: 250 V • Raggio di curv. dinamico: > 110mm	• Resistenza lineare: <28 Ohms/Km • Attenuazione media 650mm: <0,23 dB/m • Tensione di servizio: 600 V • Raggio di curv. dinamico: > 70mm	• ZC = 120 Ohms • Velocità di propagazione = 70% • Capacità delle coppie 800HZ: < 60 pF/m • Tensione di servizio: 250 V • Raggio di curv. dinamico: > 135mm