Cavo Multipolare in PVC Omologato UL + CSA -30C° + 105°C

CAVO MULTIPOLARE IN PVC		OMOLOGATO UL + CSA -30°C + 105°C

1 - Conduttore isolato omologato UL/CSA
2 - Opzioni: versione con schermo treccia rame stagnato o nastro alluminio
3 - Guaina esterna in PVC

CARATTERISTICHE	PRODUZIONE	CONFEZIONE
TEMPERATURA MASSIMA AMMISSIBILE; DA 80° A 105° C SECONDO LO STYLE (VEDI TABELLA) ECCELLENTE COMPORTAMENTO AL FUOCO: SECONDO VW1 (UL) FT1 (CSA E RISPONDENTE AI TEST SECONDO IEC 332-1 BUONA RESISTENZA IN ATMOSFERE CHIMICHE ABITUALI **TENSIONE NOMINALE** DA 300 A 1000 V SECONDO LO STILE (VEDI TABELLA)	SEZIONI AMERICANE DA - AWG36 A 200 MCM. ESECUZIONE DI TUTTI I COLORI COMPRESI I BICOLORE ALTRI N° DE STYLE: CONSULTATECI	BOBINE, FUSTI CARTONE DENOMINAZIONE: **SILICABLE**® OMOLOGAZIONE - NORME CAVO OMOLOGATO UL E CSA. (OMOLOGAZIONE cUL) N° DI FILE: E 101965 **APPLICAZIONI** CABLAGGI ELETTRICI DOVE SIANO RICHIESTE LE OMOLOGAZIONI UL+CSA

N.B. SU RICHIESTA ESECUZIONE IN GOMMA NEOPRENE

Temperatura	80° C				90° C				105° C				
Tensione	300V		600V		300V	600V		300V		600V			
Style n°	2464	2610	2570	2656	2654	2550	2587	2517	2661	2501	2586	2907	20155
CONDUTTORI													
N°	≥2	2 à 15	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	2 à 7	≥2
Tipo- n° di style	HOM	1007	HOM	HOM	HOM	HOM	HOM	HOM	HOM	HOM	HOM	1015	HOM
ASSEMBLAGGIO													
Semplice	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Multi-assemblaggio	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
SEPARATORE (S)	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ
SCHERMO	OPZ	NO	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ	NO	OPZ
Tipo di GUAINA	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Diametro esterno cavo mm	Spessore nominale radiale della guaina (mm)												
Ø ≤ 10.8	0.76	0.76	0.76	1.14	0.76	1.52	0.76	0.76	0.76	1.52	0.76	0.76	0.76
10.8 < Ø ≤ 12.7	0.76	0.76	0.76	1.14	0.76	1.52	0.76	0.76	0.76	1.52	0.76	0.76	1.14
12.7 < Ø ≤ 17.8	0.76	0.76	0.76	1.14	0.76	1.52	0.76	0.76	0.76	1.52	0.76	0.76	1.14
17.8 < Ø ≤ 25.4	1.14		1.52	1.52	1.14	2.03	1.52	1.52	1.14	2.03	1.52		1.52
25.4 < Ø ≤ 38.0	1.52		2.03	2.03	1.52	2.03	2.03	2.03	1.52	2.03	2.03		1.52
38.0 < Ø ≤ 63.5	2.03			2.80	2.03	2.80			2.03	2.80			
IMPIEGO	E	E / I	E / I	E	E	E / I	E / I	E / I	E	E / I	E / I	I	I

LEGENDA

Cavi omologati UL
Cavi omologati UL + CSA 9AWM II A/B - 1000V

>2 Nessun limite riguardo il n° dei conduttori, il solo limite in alcuni casi è il diametro esterno del cavo finito
OPZ Opzione
SI Possibile, **NO** Impossibile
E Cablaggi esterni e connessioni di apparecchi. I: cablaggi interni
Multi - assemblaggio: multi-coppie, multi-terze ecc.
HOM Conduttori omologati UL/CSA senza n° di style imposto. Ciascuno dei conduttori impiegati nella costruzione del cavo può essere di sezione e n° di style differente dell'altro
Ogni conduttore deve essere omologato per una tensione e una temperatura superiore o uguale al valore specificato per il cavo completo.