

SEVIMICRO (+ 200°C) Conduttori per dimensioni microscopiche

SEVIMICRO



(+200°C)

Conduttori dalle dimensioni microscopiche

PER ALTE TEMPERATURE

(tra i più piccoli d'Europa)

QUESTA PARTICOLARE PRODUZIONE

PERMETTE DI ESALTARE LA NS. CAPACITÀ DI MINIATURIZZAZIONE.

BASTI PENSARE AL 7xAWG 32 SCHERMATO CON UN DIAM. EST. FINALE DI 1,92 mm!!!

SEVI MICRO (ANIMA CONDUTTRICE FLESSIBILE)

- CONDUTTORE: RAME ARGENTATO - ISOLAMENTO: PFA - TEMPERATURA: -90° + 200°C

CODICE	AWG	Composiz. mm	Sezione mm ²	Resistenza (OHM/MT)	Resistenza alla rottura N.	Tensione nominale (V)	Tensione di prova (V)	Ø esterno cavo finito (mm)
10344	36	7x0,05	0,014	1,4	3	150	1300	0,30 +/- 0,025
10345	34	7x0,063	0,018	1	4	150	1300	0,44 +/- 0,025
10346	32	19x0,05	0,032	0,6	7	150	1300	0,49 +/- 0,030

SEVI MICRO (ANIMA CONDUTTRICE RIGIDA)

- CONDUTTORE: RAME ARGENTATO - ISOLAMENTO: PFA - TEMPERATURA: -90° + 200°C

CODICE	AWG	Composiz. mm	Sezione mm ²	Resistenza (OHM/MT)	Resistenza alla rottura N.	Tensione nominale (V)	Tensione di prova (V)	Ø esterno cavo finito (mm)
10350	40	1X0,08	0,005	4,5	1,8	50	1200	0,21 +/- 0,025
10351	36	1X0,13	0,013	1,3	3	100	1300	0,25 +/- 0,025
10352	34	1X0,15	0,018	1	4	150	1300	0,28 +/- 0,025
10354	32	1X0,20	0,032	0,6	7	150	1500	0,36 +/- 0,030

MICROCOAX

- CONDUTTORE: RAME ARGENTATO(7x0,05) - ISOLAMENTO: PFA - SCHERMO: TRECCIA RAME ARGENTATO
- GUAINA ESTERNA: PFA - TEMPERATURA: -90° + 200°C

CODICE	Impedenza 200 MHz	Capacità 1KHz (PF/m)	Attenuazione (dB/m)				Anima	Diametri Primo isolam.	Sullo schermo	Tensione di prova (V)	Ø esterno cavo finito (mm)
			1MHz	10MHz	100MHz	500MHz					
10359	50	98	0,11	0,27	0,97	2,20	0,15	0,39	0,62	250	0,80 +/- 0,04
10360	75	62	0,07	0,15	0,50	1,18	0,15	0,77	1,00	600	1,20 +/- 0,06

MULTIMICRO SCHERMATI -90° + 200°C

- CONDUTTORE: FLESSIBILE RAME ARGENTATO - ISOLAMENTO: PFA - SCHERMO: TRECCIA RAME ARGENTATO
- GUAINA ESTERNA: PFA - TEMPERATURA: -90° + 200°C

CODICE	Numero condutt.	AWG	Tensione nominale (V)	Tensione di prova (V)	Ø esterno cavo finito (mm)	CODICE	Numero condutt.	AWG	Tensione nominale (V)	Tensione di prova (V)	Ø esterno cavo finito (mm)
10363	2	36	150	1300	1,03 +/- 0,15	10369	2	32	250	1500	1,42 +/- 0,15
10364	3	36	150	1300	1,08 +/- 0,15	10370	3	32	250	1500	1,50 +/- 0,15
10365	4	36	150	1300	1,15 +/- 0,15	10371	4	32	250	1500	1,62 +/- 0,15
10366	5	36	150	1300	1,24 +/- 0,15	10372	5	32	250	1500	1,77 +/- 0,15
10367	6	36	150	1300	1,36 +/- 0,15	10373	6	32	250	1500	1,90 +/- 0,15
10368	7	36	150	1300	1,37 +/- 0,15	10374	7	32	250	1500	1,92 +/- 0,15

CONSEGNE: MAX 15 gg