

# CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO AUTOESTINGUENTE

## Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



## Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento in PVC C2
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano PUAE nero opaco
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

## Caratteristiche

### Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale: 300/500 V
- Tensione di prova: 2000 V
- Tenuta al fuoco: NFC 32070 2.1 – IEC 60332-1-2

### Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

## Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura, spellatura, stagnatura

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm <sup>2</sup> )	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
<b>Guaina PUAE nero</b>		<b>Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone</b>				
55830	2x0.75	6.1	2	350	23	106
58037	2x0.75	6.1	3	540	23	242
55831	2x0.75	6.1	5	895	23	336
55832	2x0.75	6.1	7.5	1335	23	530
55833	2x0.75	6.1	10	1740	23	719
<b>Guaina PUAE nero</b>		<b>Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Bianco</b>				
55838	4x0.75	7.1	2	390	24	245
55839	4x0.75	7.1	3	580	24	352
55840	4x0.75	7.1	5	955	24	571
55841	4x0.75	7.1	7.5	1425	24	781
55842	4x0.75	7.1	10	1895	24	980
<b>Guaina PUAE nero</b>		<b>Identificazione dei conduttori: Giallo-Marrone-Verde-Bianco-Rosso</b>				
54723	5x1	8.7	2	400	31	412
54630	5x1	8.7	3	520	31	580
54316	5x1	8.7	5	965	31	980
54726	5x1	8.7	7.5	1440	31	1385
54727	5x1	8.7	10	1840	31	1867
<b>Guaina PUAE nero</b>		<b>Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 6 + Giallo/Verde</b>				
55843	7G1	9.6	2	440	34	621
55844	7G1	9.6	3	649	34	846
55845	7G1	9.6	5	1070	34	1333
55846	7G1	9.6	7.5	1590	34	1882
55847	7G1	9.6	10	2210	34	2455

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di  $\pm 5\%$ . Per altre dimensioni: consultateci.



## SEVI KABEL