

CAVI SPIRALATI SCHERMATI IN POLIURETANO PER SEGNALE/CONTROLLO

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato
- Schermo individuale elicoidale o generale elicoidale
- Guaina esterna in Poliuretano PU nero opaco
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -30°C a +70°C
- Tensione nominale: 250 V
- Tensione di prova: 1500 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura, spellatura, stagnatura, crimpatura
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Rosso/Nero-Marrone/Grigio-Verde/Blu			
58209	3 coppie schermate 0.08	5.7	1	230	20	100
58210	3 coppie schermate 0.08	5.7	2	445	20	176
58211	3 coppie schermate 0.08	5.7	3	660	20	254
58212	3 coppie schermate 0.08	5.7	5	1095	20	410
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Verde-Bianco-Marrone-Giallo-Blu-Rosso-Grigio			
56495	7 x 0.08 BLG	4.9	1	240	18.2	80
56497	7 x 0.08 BLG	4.9	2	475	18.2	145
56612	7 x 0.08 BLG	4.9	3	705	18.2	209
56613	7 x 0.08 BLG	4.9	5	1170	18.2	338
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Blu-Rosso-Verde (schermato)-Giallo (schermato)			
56499	4 x 0.12 (2 conduttori BLI)	4.4	1	235	15.4	67
56501	4 x 0.12 (2 conduttori BLI)	4.4	2	460	15.4	120
56614	4 x 0.12 (2 conduttori BLI)	4.4	3	685	15.4	172
56615	4 x 0.12 (2 conduttori BLI)	4.4	5	1130	15.4	277
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
56616	6 x 0.12 BLG	5.6	1	220	19.8	79
55848	6 x 0.12 BLG	5.6	2	425	19.8	140
55849	6 x 0.12 BLG	5.6	3	635	19.8	202
55850	6 x 0.12 BLG	5.6	5	1050	19.8	316

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

- BLI: schermo individuale elicoidale sul conduttore o sulla coppia
- BLG: schermo generale elicoidale



SEVI KABEL

CAVI SPIRALATI SCHERMATI IN POLIURETANO PER SEGNALE/CONTROLLO

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato
- Schermo individuale elicoidale o generale elicoidale
- Guaina esterna in Poliuretano PU nero
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -30°C a +70°C
- Tensione nominale: 250 V
- Tensione di prova: 1500 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura, spellatura, stagnatura, crimpatura
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
56617	4 x 0.14 BLG	4	1	265	14.8	55
56590	4 x 0.14 BLG	4	2	530	14.8	102
54701	4 x 0.14 BLG	4	3	785	14.8	138
54702	4 x 0.14 BLG	4	5	1305	14.8	233
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
56618	8 x 0.14 BLG	5.2	1	215	19.5	85
55853	8 x 0.14 BLG	5.2	2	420	19.5	153
55854	8 x 0.14 BLG	5.2	3	625	19.5	222
55855	8 x 0.14 BLG	5.2	5	1020	19.5	360
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
58249	8 x 0.14 (2 conduttori BLI)	5.7	1	230	21	44
58250	8 x 0.14 (2 conduttori BLI)	5.7	2	445	21	80
58251	8 x 0.14 (2 conduttori BLI)	5.7	3	660	21	116
58252	8 x 0.14 (2 conduttori BLI)	5.7	5	1095	21	187
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
56619	16 x 0.14 BLG	6.7	1	230	23	133
55858	16 x 0.14 BLG	6.7	2	445	23	241
55859	16 x 0.14 BLG	6.7	3	660	23	349
55860	16 x 0.14 BLG	6.7	5	1020	23	564
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
56620	25 x 0.14 BLG	8	1	245	26	193
55863	25 x 0.14 BLG	8	2	472	26	351
55864	25 x 0.14 BLG	8	3	700	26	509
55865	25 x 0.14 BLG	8	5	1155	26	825
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Colori secondo DIN 47100			
57880	25 x 0.14 BLG rinforzato	8.9	1	232	33	270
57881	25 x 0.14 BLG rinforzato	8.9	2	445	33	492
57882	25 x 0.14 BLG rinforzato	8.9	3	680	33	714
57883	25 x 0.14 BLG rinforzato	8.9	5	1084	33	1157
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Colori			
56621	36 x 0.14 BLG	10.7	1	265	37	391
56513	36 x 0.14 BLG	10.7	2	510	37	736
56514	36 x 0.14 BLG	10.7	3	750	37	986
56515	36 x 0.14 BLG	10.7	5	1260	37	1607

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

- BLI: schermo individuale elicoidale sul conduttore o sulla coppia
- BLG: schermo generale elicoidale



SEVI KABEL

Via dei Marinai d'Italia, 1 - Chivasso (TO) Italy - Telefono 011/910.11.12 - 011/910.67.78 - Fax 011/913.13.13 - info@sevikabel.it

CAVI SPIRALATI SCHERMATI IN POLIURETANO PER SEGNALE/CONTROLLO

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato
- Assemblaggio a passo corto
- Schermo individuale elicoidale o generale elicoidale
- Guaina esterna in Poliuretano nero opaco
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -30°C a +70°C
- Tensione nominale: 250 V
- Tensione di prova: 1500 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura, spellatura, stagnatura, crimpatura
- Montaggio di connettori
- Possibilità di creare spirali miniaturizzate:
sezione 0.06mm², 0.08mm² trefoli 5/100
Schermo individuale sui conduttori
Guaina PUR speciale
Aspetto liscio e satinato

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm ²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero opaco			Identificazione dei conduttori: Blu-Bianco-Rosso-Verde-Giallo			
58221	5 x 0.25 BLG	5.2	2	420	19.5	175
58222	5 x 0.25 BLG	5.2	3	625	19.5	250
58223	5 x 0.25 BLG	5.2	5	1035	19.5	400
58224	5 x 0.25 BLG	5.2	7.5	1545	19.5	590

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

- BLI: schermo individuale elicoidale sul conduttore o sulla coppia
- BLG: schermo generale elicoidale



SEVI KABEL